

EPS60TDE

Artikelcode: 783106013



Europower geluidsgedempte stroomaggregaten met IVECO watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	66
kVA cont.:	60
Ampère (continu):	86A bij 1~230V 86A bij 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	285 x 114 x 188 cm
Droog gewicht:	1395 kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	1500 kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, + brandstof:	1600 kg

Motor:

Merk/Type:

Iveco N45SM1A

PK:	73
Vermogen:	54 kW (1500 tpm), 4-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	4500 cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	10.2 liter/uur – 13.7 liter/uur
Tank:	200 liter
Autonomie @75%-100% last:	19.6 uur – 14.6 uur
Geluidsniveau:	64 dB(A)@7m = Lwa 89

Alternator:

Merk/Type:

Leroy Somer LSA42.3L9 - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50 Hz
Beschermingsgraad:	IP23

Versie:

- 1 stopcontact 230V – 16A + 1 stopcontact CEE 230V 3p. – 32A + 1 stopcontact CEE 400V – 32A 5p. + 1 stopcontact CEE 400V – 125A 5p.
- 3 Ampèremeters
- Automatische spanningsregelaar
- Dubbelwandige brandstoftank
- Deep Sea Electronics controle- en startmodule DSE4420
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Noodstop
- Aardlekschakelaar 30-350mA, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Brandstofniveaumeter
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Urenteller
- Frequentieteller
- Centraal hijsoog
- Dubbele minimumbrandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
- Leroy Somer alternator "System 2" voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Vermogensaansluitklemmen
- Bevestigingsogen voor transport
- Thermo-magnetische beveiliging, met uitschakelspoel met individuele thermo-magnetische beveiligingen op elk stopcontact
- Temperatuurbeveiliging
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

IVECO
MOTORS**LERROY**
SOMERYour **EUROPOWER** dealer**CLAES**
REVISIEe-mail info@claesrevisie.be
URL www.claesrevisie.beIBAN BE074536 2142 8166
BIC KREDBEBBKBC 453-6214281-66
BTW BE 0428.870.256HRH 66.139
Ec. NR . 0108727